

یونٹ نمبر 2

یوزر انٹریکشن

س: کمپیوٹر اور آؤٹ پٹ فنکشن کیا ہے؟

کمپیوٹر ایک ایسا آلہ ہے جو ڈیٹا کو ان پٹ کے طور پر لیتا ہے ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے اور آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ جبکہ آؤٹ پٹ فنکشن پروگرام سے ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مانیٹر کے ذریعہ تیار شدہ آؤٹ پٹ کو معیاری آؤٹ پٹ کہا جاتا ہے۔ سی لینگویج آؤٹ پٹ ظاہر کرنے کے لیے printf فنکشن مہیا کرتی ہے۔

س: سی لینگویج کے printf () فنکشن کو ایک مثال کے ساتھ بیان کریں۔ (یا) سکرین پر آؤٹ پٹ ظاہر کرنے کے لیے سی لینگویج کا کون سا فنکشن استعمال کیا جاتا ہے؟

printf ()

printf سکرین پر آؤٹ پٹ دکھانے کے لیے سی پروگرامنگ لینگویج میں ایک بلٹ ان (built-in) فنکشن ہے۔ اس کا نام "پرنٹ فارمیٹڈ" (print formatted) سے نکلا ہے جو فارمیٹ شدہ آؤٹ پٹ کو سکرین پر پرنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمام ڈیٹا کی اقسام printf فنکشن کے ساتھ ظاہر کی جاسکتی ہیں۔ printf فنکشن کے کام کو سمجھنے کے لیے درج ذیل پروگرامنگ مثال پر غور کریں:

مثال:

Program	Output:
<pre>#include<stdio.h> void main() { printf("Hello World"); }</pre>	Hello World

اس مثال میں printf فنکشن Hello World کو سکرین پر دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم printf فنکشن میں داوین (" ") کے اندر جو کچھ بھی لکھتے ہیں سکرین پر ظاہر ہوتا ہے۔

سوال: I / O (ان پٹ / آؤٹ پٹ) آپریٹرز میں فارمیٹ سپیسفاؤر کی وضاحت کیوں اہم ہیں؟

فارمیٹ سپیسفاؤر ڈیٹا ٹائپ فیلڈ کی چوڑائی اور سکرین پر ظاہر ہونے والے متغیر کی ویلیو کی شکل کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک فارمیٹ سپیسفاؤر ہمیشہ علامت % سے شروع ہوتا ہے۔ فارمیٹ سپیسفاؤر ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں سٹینڈرڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فارمیٹ سپیسفاؤر کا عمومی سنٹیکس ہے۔ % مثال: اگر ہم کسی متغیر کی قیمت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ ایک متغیر کو ڈیٹیکٹ کریں اور پھر printf کے رویے کو چیک کریں۔

int age = 35;

printf ("age");

اب اگر ہم اس متغیر age کی قیمت سکرین پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو مندرجہ ذیل سٹینڈرڈ لکھیں گے:

age

لیکن یہ مقصد کو پورا نہیں کرتا کیونکہ یہ سکرین پر درج ذیل آؤٹ پٹ دکھاتا ہے۔

یہ متغیر age کے اندر محفوظ شدہ قیمت کو ظاہر نہیں کرتا ہے اس کے بجائے یہ صرف وہی دکھاتا ہے جو printf کے داؤن کے اندر لکھا گیا تھا۔ درحقیقت ہمیں فارمیٹ سپیفاؤر کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے جسے ہم سکرین پر دکھانا چاہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل ٹیبل سی لیکنج میں مختلف ڈیٹا ٹائپس کے مقابلے میں فارمیٹ سپیفاؤر دکھاتا ہے۔

Data type	Format Specifier
int	% d or % i
float	% f
char	% c

فرض کریں کہ ہم int ٹائپ کا ڈیٹا دکھانا چاہتے ہیں ہمیں اسے printf کے اندر واضح کرنے کے لیے %d یا %i استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح float ٹائپ ڈیٹا کے لیے ہمیں %f کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ مندرجہ ذیل مثال میں دکھایا گیا ہے:

Program	Output:
<pre>#include<stdio.h> #include<conio.h> void main() { clrscr(); float height = 5.8; int age = 35; printf(" My age is %d and my height is %f ", age, height); getch(); }</pre>	<pre>My age is 35 and my height is 5.800000</pre>

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹ پٹ دکھاتے وقت پہلے فارمیٹ سپیفاؤر کی جگہ داؤن کے بعد دیے گئے ڈیٹا میں سے پہلے متغیر یعنی age کی قیمت آگئی ہے اور دوسرے فارمیٹ سپیفاؤر کی جگہ دوسرا متغیر آ گیا ہے۔

جب ہم فلوٹ ویلیو ظاہر کرنے کے لیے %f کا استعمال کرتے ہیں تو یہ اعشاریہ کے بعد 6 ہندسے دکھاتا ہے۔ اگر ہم اعشاریہ کے بعد ہندسوں کی تعداد بتانا چاہتے ہیں تو ہم %nf لکھ سکتے ہیں جہاں n ہندسوں کی تعداد ہے۔ مندرجہ بالا مثال میں اگر ہم یہ شیفت لکھیں۔

Program	Output:
<pre>#include<stdio.h> #include<conio.h> void main() { clrscr(); float height = 5.8; int age = 35; printf(" My age is %d and my height is %. 2f ", age, height); getch(); }</pre>	<pre>My age is 35 and my height is 5.80</pre>

فارمیٹ سپیسفارز صرف متغیر کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ دراصل ان کا استعمال متغیرات، کانسٹنٹ یا دونوں پر مشتمل کسی بھی ایکسپریشن کا نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسا کہ نیچے دی گئی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

Program

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    printf("Sum of 23 and 45 is %d", 23 + 45);
    getch();
}
```

Output

Sum of 23 and 45 is 68

س: scanf() پر نوٹ لکھیں؟

scanf() : scanf سی لنگویج میں ایک بلٹ ان فنکشن ہے جو صارف سے ویری ایبلز میں ان پٹ لیتا ہے۔ scanf فنکشن میں ہم فارمیٹ سپیسفارز کی مدد سے ان پٹ ڈیٹا کی متوقع قسم کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگر صارف انٹیجر ڈیٹا ٹائپ میں ڈیٹا دیتا ہے تو scanf میں بیان کردہ فارمیٹ سپیسفارز %d یا %i ہونا چاہیے۔ مندرجہ ذیل مثال پر غور کریں۔

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    char grade;
    scanf("%c", &grade);
    getch();
}
```

اس مثال میں %c فارمیٹ سپیسفارز کریکٹر ٹائپ ویری ایبل کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ صارف کی دی گئی ان پٹ کو متغیر grade میں محفوظ کیا گیا ہے۔ scanf فنکشن کے دو اہم حصے ہیں جس کو اوپر کوڈ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ واوین کے اندر پہلا حصہ فارمیٹ سپیسفارز کی فہرست ہے اور دوسرا حصہ متغیرات کی فہرست ہے اور ان کے بائیں طرف & لکھا جاتا ہے۔

Program

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    int number;
    printf("Enter a number between 0-10:");
    scanf("%d", &number);
    printf("The number you entered is: %d", number);
    getch();
}
```

Output

Enter a number between 0-10: 4
The number you entered is : 4

ہم ایک ہی scanf فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے متعدد ان پٹ لے سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل بیان پر غور کریں۔

scanf ("%d%d%f", &a, &b, &c);

یہ دو انٹیجر ویری ایبل a اور b اور ایک فلوٹ ویری ایبل c میں ان پٹ لیتا ہے۔ ہر ان پٹ کے بعد صارف کو ایک space یا enter دہنا ہوتا ہے۔ تمام ان پٹ کے بعد صارف کو enter دہنا لازمی ہوتا ہے۔ scanf فنکشن میں & اوپریٹر کو بھول جانا بہت عام سی غلطی ہے۔ & اوپریٹر کے بغیر پروگرام ایگزیکوٹ تو جاتا ہے مگر متوقع نتائج نہیں دیتا ہے۔

سوال: getch() پر نوٹ لکھیں؟

getch ()

getch () فنکشن صارف سے ایک کریکٹر لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صارف کا داخل کردہ کریکٹر سکرین پر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ یہ فنکشن عام طور پر پروگرام کی ایگزیکوٹن کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ پروگرام اس وقت تک آگے نہیں چلا جب تک کہ صارف کوئی بٹن نہ دبائے۔ اس فنکشن کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں لاہیری conio.h کو پروگرام کے ہیڈر سیکشن میں شامل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    printf("Enter any key if you want to exit program");
    getch();
}
```

درج بالا پروگرام صارف سے کوئی بھی کریکٹر ان پٹ لیتا ہے اور پھر پروگرام کے عمل کو مکمل کرنے سے پہلے صارف کے ان پٹ کا انتظار کرتا ہے۔

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    char key;
    printf("Enter any key:");
    key = getch(); // Gets a character from user into variable key
    getch();
}
```

اگر ہم اس پروگرام کو چلاتے ہیں تو ہمیں scanf کا استعمال کرتے ہوئے ایک کریکٹر کو پڑھنے اور getch فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے ایک کریکٹر کو پڑھنے میں فرق نظر آتا ہے۔ جب ہم scanf کے ذریعے کریکٹر پڑھتے ہیں تو ہمیں پروگرام کو آگے چلانے کے لیے enter دہانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن getch کی صورت میں یہ enter کی کو دہانے کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ فنکشن ایک کریکٹر کو پڑھتا ہے اور اگلی لائن کو چلانے کی طرف بڑھتا ہے۔

س: clrscr() پر نوٹ لکھیں؟
clrscr()

یہ فنکشن سی لیگنوج ایڈیٹر کی آؤٹ پٹ سکرین کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

مثال:

Program	Output
<pre>#include<stdio.h> #include<conio.h> void main() { clrscr(); int number; printf("Enter a number between 0-10:"); scanf("%d", &number); printf("The number you entered is: %d", number); getch(); }</pre>	<pre>Enter a number between 0-10: 4 The number you entered is : 4</pre>

س: سٹینٹ ٹرمینٹر کیا ہے؟

سٹینٹ ٹرمینٹر (Statement Terminator)

سٹینٹ ٹرمینٹر کہا نکر کے لیے شناخت کنندہ ہے جو لائن کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے۔ سی لیگنوج میں سی کی کولن (:); بطور سٹینٹ ٹرمینٹر استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم ہر سٹینٹ کے آخر میں سی کی کولن نہ لگائیں تو ایرر (Error) آجاتا ہے۔

printf("Hello World") ; → Statement Terminator

س: اسکیپ سیکوئنس کیا ہیں؟ ہمیں ان کی ضرورت کیوں ہے؟

اسکیپ سیکوئنس (Escape Sequence)

اسکیپ سیکوئنس printf فنکشن میں واوین (") کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ جو printf کو استعمال کرتے ہوئے آؤٹ پٹ دکھانے کے اپنے

printf ("My name is \"Ali\"");

طریقہ کار کو تبدیل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ مثال:

My name is "Ali"

مندرجہ بالا سٹینٹ کی آؤٹ پٹ یہ ہے۔

مندرجہ بالا مثال میں \" ایک اسکیپ سیکوئنس ہے۔ یہ printf کو \"کمپیوٹر اسکرین پر\" ظاہر کرنے کا سبب بنتا ہے۔

اسکیپ سیکوئنس کی بناوٹ

اسکیپ سیکوئنس دو حروف پر مشتمل ہے۔ پہلا کریکٹر ہمیشہ بیک سلیش (back slash) (" \ ") ہوتا ہے اور دوسرا کریکٹر مطلوبہ فنکشنلٹی کے مطابق آتا ہے جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بیک سلیش (\) کو اسکیپ کریکٹر کہا جاتا ہے جو اسکیپ کے بارے میں نشاندہی کرنے کے لیے ہر اسکیپ سیکوئنس سے منسلک ہوتا ہے۔ اسکیپ کریکٹر اور اس کے بعد آنے والا کریکٹر سکرین پر ظاہر نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ مخصوص کام کرتے ہیں جو ان سے منسوب کیا گیا ہے۔ درج ذیل اسکیپ سیکوئنس عام طور پر C لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں۔

سیکوئنس	مقصد	سیکوئنس	مقصد
'\'	سنگل کوٹ سکرین پر دکھانا ('')	'\a'	الٹ کی آواز پیدا کرتا ہے
'\"'	بیک سلیش سکرین پر دکھانا ('\')	'\b'	پچھلا کریکٹر مٹاتا ہے
'\t'	8 سپیس سکرین پر دکھانا	'\n'	اگلی لائن پر لے کر جاتا ہے

نیو لائن (\n) (New line)

اسکیپ کریکٹر کے بعد n واضح کرتا ہے کہ کرسر (cursor) کو اگلی لائن (New Line) کے شروع پر لے کر جانا ہے۔ یہ اسکیپ سیکوئنس ایک سے زیادہ لائنوں پر آؤٹ پٹ پرنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال:

Program	Output
<pre>#include<stdio.h> #include<conio.h> void main() { clrscr(); printf("My name is Ali. \n"); printf("I live in Lahore"); getch(); }</pre>	<pre>My name is Ali. I live in Lahore</pre>

اسکیپ سیکوئنس کے بغیر اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ printf سینٹنٹ بھی ہوں تو ان کی آؤٹ پٹ ایک ہی لائن پر ظاہر ہوگی۔ مندرجہ ذیل مثال یہ بات واضح کرتی ہے۔ مثال:

Program	Output
<pre>#include<stdio.h> #include<conio.h> void main() { clrscr(); printf("My name is"); printf("Ahmad"); getch(); }</pre>	<pre>My name is Ahmad</pre>

ٹیپ "\t"

ایک سیکوئنس \t , \n /O فنکشن کو بتاتا ہے کہ افقی طور پر اگلے ٹیب سٹاپ (Tab Stop) پر جانا ہے۔ ایک ٹیب سٹاپ 8 سپیسز (spaces) کا مجموعہ ہوتا ہے۔ \t کا استعمال کر سر کو اگلے ٹیب سٹاپ پر لے جاتا ہے۔ مثال:

Program

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    printf("Name: \tAli\nFname: \tHammad\nMarks: \t1000");
    getch();
}
```

Output

Name: Ali
Fname: Hammad
Marks: 1000

س: آپریٹرز کیا ہیں؟

(Operators)

آپریٹرز ریاضی کی علامتیں ہیں جو آپرینڈ (operand) پر کچھ آپریشن کرتی ہیں۔ آپریٹرز دیری لہجہ یا دلیوز ہو سکتی ہیں۔ C میں بہت سے آپریٹرز استعمال ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں:

- اسمائنٹ آپریٹر (Assignment operator)
- اریٹھمٹک آپریٹرز (Arithmetic operators)
- منطقی آپریٹرز (Logical operators)
- ریلیشنل آپریٹرز (Relational operators)

س: اسمائنٹ آپریٹر کی وضاحت کریں؟

(Assignment Operator)

اسمائنٹ آپریٹر ایک متغیر کو قیمت تفویض کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا ایک متغیر کی قیمت کو دوسرے متغیر میں رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ برابری کی علامت (=) کو سی لیکنج میں اسمائنٹ آپریٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال:

int sum = 5;

کوڈ کی یہ لائن چلنے کے بعد دیری ایبل sum میں قیمت 5 محفوظ ہو جائے گی۔

int sum = 6;

int var = sum;

پہلے دیری ایبل sum کی قیمت 6 رکھی گی پھر اگلی لائن میں sum کی قیمت دیری ایبل var سے منسوب کر دی گی۔

مثال: ایک پروگرام لکھیں جو دو انٹیجر ویری ایبلز کی قیمتوں کا آپس میں تبادلہ (swap) کرے۔

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    int a = 2, b = 3, temp;
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
    printf("Value of a after swapping: %d\n", a);
    printf("Value of b after swapping: %d\n", b);
    getch();
}
```

س: کون سے آپریٹرز اریٹھمٹک آپریٹرز کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟

ارٹھمٹک آپریٹرز (Arithmetic Operators)

ارٹھمٹک آپریٹرز ڈیٹا پر ریاضی کے کام کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جدول اریٹھمٹک آپریٹرز کو ان کی تفصیل کے ساتھ

پیش کرتا ہے۔

آپریٹر	نام	تفصیل
/	تقسیم کا آپریٹر	یہ بائیں طرف کی قیمت کو دائیں طرف کی قیمت سے تقسیم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
•	ضرب کا آپریٹر	یہ دو قیمتوں کو ضرب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
+	جمع کا آپریٹر	یہ دو قیمتوں کو جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
-	تفریق کا آپریٹر	یہ بائیں طرف کی قیمت کو دائیں طرف سے تفریق کرتا ہے۔
x	ماڈولس کا آپریٹر	یہ بائیں طرف کی قیمت کو دائیں طرف کی قیمت پر عددی تقسیم کرنے کے بعد بچنے والی قیمت دیتا ہے۔

تقسیم (Division)

تقسیم کا آپریٹر (/) بائیں اوپرینڈ کی قیمت کو دائیں اوپرینڈ کی قیمت پر تقسیم کرتا ہے۔ جیسے: `float result = 3.0 / 2.0;` سینٹ چلنے کے بعد متغیر کا نتیجہ 1.5 آتا ہے۔ اگر دونوں اوپرینڈ انٹیجر ٹائپ ہیں تو تقسیم کا نتیجہ بھی `int` ٹائپ کا ہو گا۔ انٹیجر کا جواب دینے کے لیے باقی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کوڈ کی مندرجہ ذیل لائن پر غور کریں۔

`float result = 3 / 2;`

چونکہ دونوں قیمتیں `int` ٹائپ کی ہیں لہذا جواب بھی ایک انٹیجر ہو گا جو 1 ہے۔ جب یہ قیمت (1) کو فلوٹ ٹائپ کے متغیر `result` سے منسوب کیا جائے گا تو یہ (1) فلوٹ ٹائپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہذا اولیو 1.0 کو متغیر `result` میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم درست اور جامع جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اوپرینڈ ایک فلوٹ ٹائپ کا ہونا چاہیے۔ کوڈ کی مندرجہ ذیل لائن پر غور کریں:

`float result = 3.0 / 2;`

مندرجہ بالا مثال میں متغیر `result` کی قیمت 1.5 ہے۔

مثال: ایک پروگرام لکھیں جو جاکیٹ کے ایک ڈبہ اور جاکیٹ کی تعداد جو اس ڈبہ میں ہے کی ان پٹ لے۔ اور پروگرام ایک جاکیٹ کی قیمت دکھائے۔

Program
<pre>#include<stdio.h> #include<conio.h> void main() { clrscr(); float box_price, num_of_chocolates, unit_price; printf("Please enter the price of whole box of chocolates:"); scanf("%f", &box_price); printf("Please enter the number of chocolates in the box:"); scanf("%f", &num_of_chocolates); unit_price = box_price / num_of_chocolates; printf("The price of a single chocolates is: %f", unit_price); getch(); }</pre>
Output
<pre>Please enter the price of whole box of chocolates: 150 Please enter the number of chocolates in the box: 50 The price of a single chocolates is: 3.000000</pre>

ضرب (Multiplication)

```
int multiply = 5 * 5;
```

ضرب آپریٹر (*) ایک بائنری آپریٹر ہے جو دو نمبروں کو ضرب دیتا ہے۔ جیسے:

اس سٹیٹمنٹ پر عمل درآمد کے بعد ویری ایبل (multiply) کی قیمت 25 ہو جائے گی۔

مثال: ایک پروگرام لکھیں جو مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی بطور ان پٹ لے اور سکریں پر مستطیل کا رقبہ دکھائے۔

Program

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    float length, width, area;
    printf("Please enter the length of rectangle:");
    scanf("%f", &length);
    printf("Please enter the width of rectangle:");
    scanf("%f", &width);
    area = length * width;
    printf("Area of rectangle is : %f", area);
    getch();
}
```

Output

```
Please enter the length of rectangle: 6.5
Please enter the width of rectangle: 3
Area of rectangle is: 19.500000
```

جمع (Addition)

```
int add = 10 + 10;
```

جمع کا آپریٹر (+) دو اوپریینڈ کو جمع کرتا ہے۔ جیسے:

متغیر add کی قیمت 20 ہو جائے گی۔

مثال: ایک پروگرام لکھیں جو دو مضامین کے نمبرز پوزر سے ان پٹ لے اور ان نمبروں کو جمع کر کے سکریں پر دکھائے۔

Program

```
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    int sum, math, science;
    printf("Enter marks of Mathematics:");
    scanf("%d", &math);
    printf("Enter marks of Science:");
    scanf("%d", &science);
    sum = math + science;
    printf("Sum of marks is : %d", sum);
    getch();
}
```

Output

```
Enter marks of Mathematics: 90
Enter marks of Science: 80
Sum of marks is: 170
```

سٹینٹ: $a = a + 1$ ؛ ویری ایبل a کی قیمت میں 1 کا اضافہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ C لینگویج میں اس سٹینٹ کو: $a++$ ؛ یا $++a$ ؛ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح: $a--$ ؛ یا $--a$ ؛ ویری ایبل a کی قیمت میں 1 کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

تفریق (Subtraction)

`int result = 20 - 15;`

تفریق کا آپریٹر (-) بائیں اوپرینڈ سے دائیں اوپرینڈ کو تفریق کرتا ہے۔ جیسے:

تفریق کرنے کے بعد متغیر result کی قیمت 5 ہو جاتی ہے۔

ماڈولس آپریٹر (Modulus Operator)

ماڈولس آپریٹر (%) بائیں اوپرینڈ کو دائیں اوپرینڈ پر تقسیم کرتا ہے اور تقسیم کے بعد بچنے والی باقی رقم لوٹاتا ہے۔ ماڈولس آپریٹر انٹیجر ڈیٹا ٹائپ پر

`int remaining = 14 % 3;`

کام کرتا ہے۔ جیسے:

اگر ہم 14 کو 3 سے تقسیم کریں تو 2 باقی بچے گا۔ اس لیے ویری ایبل remaining کی قیمت 2 ہوگی۔

مثال: ایک پروگرام لکھیں جو کسی ان پٹ کیے گئے نمبر کا ماڈولس آپریٹر استعمال کرتے ہوئے صحیح عدد معلوم کرے۔

Program

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    int num, digit;
    printf("Enter a number:");
    scanf("%d", &num);
    digit = num % 10;
    printf("Right most digit of number you entered is: %d", digit);
    getch();
}
```

Output

Enter a number: 789

Right most digit of number you entered is: 9

اگرچہ C لینگویج میں ار تھمینک سٹینٹمنٹس لکھتے ہوئے ایک عام غلطی الجبرا کے روزمرہ کے قوانین کو استعمال کرنا ہے۔ مثلاً $6 * y$ کو $6y$ لکھنا

اور $x * x * x$ کو x^3 وغیرہ۔ اس کے نتیجے میں کمپائلر ایرر (Compiler Error) آتا ہے۔

س: ریلیشنل آپریٹرز کیا ہیں؟ ایک مثال کے ساتھ بیان کریں۔

ریلیشنل آپریٹرز (Relation Operator)

ریلیشنل آپریٹرز دو قیمتوں کے درمیان تعلق کا تعین کرنے کے لیے انکا موازنہ کرتے ہیں۔ ریلیشنل آپریٹرز شناخت کرتے ہیں کہ قیمتیں برابر

ہیں یا برابر نہیں۔ ایک قیمت دوسری قیمت سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔ سی لینگویج ہمیں نیو میرک اور char ٹائپ کے ڈیٹا پر ریلیشنل آپریٹرز انجام دینے کی

اجازت دیتی ہے۔ بنیادی ریلیشنل آپریٹرز ان کی تفصیل کے ساتھ ذیل میں دیے گئے ہیں:

ریشٹل آپریٹر	تفصیل
==	کے برابر ہے
!=	کے برابر نہیں ہے
>	سے زیادہ
<	سے کم
>=	سے زیادہ یا برابر
<=	سے کم یا برابر

ریشٹل آپریٹر دو اوپرینڈز پر آپریشن انجام دیتے ہیں اور بولین ایکسپریشن (صحیح یا غلط) میں نتیجہ دیتے ہیں۔ اگر ایک قیمت صحیح (True) ہو تو قیمت 1 ہوگی اور اگر غلط (False) ہو تو قیمت 0 سے ظاہر کی جاتی ہے۔

ریشٹل ایکسپریشن	تفصیل	جواب
5 == 5	5 برابر ہے 5 کے؟	True
5 != 7	5 برابر نہیں ہے 7 کے؟	True
5 > 7	5 بڑا ہے 7 سے؟	False
5 < 7	5 چھوٹا ہے 7 سے؟	True
5 >= 5	5 بڑا ہے یا برابر ہے 5 کے؟	True
5 <= 4	5 چھوٹا ہے یا برابر ہے 4 کے؟	False

س: اسائنمنٹ آپریٹر (=) اور برابر کے آپریٹر (==) میں کیا فرق ہے؟

اسائنمنٹ آپریٹر (=) اور برابر کے آپریٹر (==) میں فرق

سی لینگویج میں (==) آپریٹر دو ایکسپریشن کی مساوات کی جانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ برابر ہیں کہ نہیں۔ جبکہ (=) آپریٹر دائیں والی ایکسپریشن کو بائیں والے ویری ایبل سے منسوب کرتا ہے۔ ڈبل ایکوئل (equal) آپریٹر (==) چیک کرتا ہے کہ دونوں طرف یہ آپریٹر برابر ہیں یا نہیں۔ سنگل ایکوئل آپریٹر (=) دائیں اوپرینڈز کو بائیں اوپرینڈز سے منسوب کرتا ہے۔

ہم printf فنکشن کو ریشٹل ایکسپریشن کا نتیجہ دکھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً

```
printf("%d", 5 == 5); // This statement displays 1
```

```
printf("%d", 5 > 7); // This statement displays 0
```

س: منطقی آپریٹرز کیا ہیں؟ مثال کے ساتھ بیان کریں۔

منطقی آپریٹرز (Logical Operators)

منطقی آپریٹرز بولین ایکسپریشن پر آپریشن سرانجام دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جواب بھی بولین ایکسپریشن ہوتا ہے۔ ریلیشنل آپریشن کا جواب بولین ایکسپریشن ہے۔ ایک سے زیادہ ریلیشنل ایکسپریشن کا جائزہ لینے کے لیے منطقی آپریٹرز کو سرانجام دیا جاسکتا ہے۔ مندرجہ ذیل ٹیبل بنیادی منطقی آپریٹرز اور ان کی تفصیل کو ظاہر کرتا ہے۔

آپریٹر	تفصیل
&&	Logical AND
	Logical OR
!	Logical NOT

AND آپریٹر (&&)

AND آپریٹر (&&) دو بولین ایکسپریشن کو بطور اوپریٹنڈ لیتا ہے اور اگر اس کے دونوں ایکسپریشن درست (true) ہوں تو نتیجہ درست آتا ہے۔ اگر کوئی بھی ایکسپریشن غلط (false) ہو تو جواب غلط آتا ہے۔ AND آپریٹر کے لیے ٹرڈھ ٹیبل ذیل میں دکھایا گیا ہے۔

ایکسپریشن 1	آپریٹر	ایکسپریشن 2	رزلٹ
False	&&	False	False
False	&&	True	False
True	&&	False	False
True	&&	True	True

OR آپریٹر (||)

OR آپریٹر دو بولین ایکسپریشن لیتا ہے اور کم از کم ایک ایکسپریشن درست (true) ہونے پر جواب درست دیتا ہے۔ OR آپریٹر کے لیے ٹرڈھ ٹیبل ذیل میں دکھایا گیا ہے:

ایکسپریشن 1	آپریٹر	ایکسپریشن 2	رزلٹ
False		False	False
False		True	True
True		False	True
True		True	True

NOT آپریٹر (!)

NOT آپریٹر بولین ایکسپریشن کی قیمت کی نفی یا الٹ کرتا ہے۔ یہ اسے درست (true) بنادیتا ہے اگر یہ غلط ہے اور اگر یہ غلط (false) ہے تو اسے درست بنادیتا ہے۔ آپریٹر کے لیے ٹرو تھ فیل ذیل میں دیا گیا ہے۔

ایکسپریشن	آپریٹر	رزلٹ
False	!	True
True	!	False

منطقی آپریٹرز کی مثالیں:

مندرجہ ذیل ٹیبل مثالوں کی مدد سے منطقی آپریٹرز کے تصور کو ظاہر کرتا ہے۔

منطقی آپریٹرز	تفصیل	جواب
$3 < 4 \& \& 7 > 8$	3 چھوٹا ہے 4 سے AND 7 بڑا ہے 8 سے؟	False
$3 == 4 3 > 1$	3 برابر ہے 4 کے OR 3 بڑا ہے 1 سے؟	True
$!(4 > 2 2 == 2)$	NOT (4 بڑا ہے 2 سے OR 2 برابر ہے)؟	False
$6 < 6 \& \& !(1 > 2)$	6 چھوٹا یا برابر ہے 6 کے NOT AND (1 بڑا ہے 2 سے)؟	True
$8 > 9 !(1 <= 0)$	8 بڑا ہے 9 سے NOT OR (1 چھوٹا یا برابر ہے 0 کے)؟	True

سی لینگویج شارٹ سرکٹ ایویڈینس (Short circuit evaluation) کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ:

- اگر AND آپریٹر کو حل کرتے ہوئے ایکسپریشن آپریٹر کی بائیں طرف والا حصہ غلط (False) ہو تو پورا ایکسپریشن حل کیے بغیر جواب غلط ہو جاتا ہے۔
- اگر OR آپریٹر کو حل کرتے ہوئے ایکسپریشن آپریٹر کی بائیں طرف والا حصہ درست (true) ہو تو پورا ایکسپریشن حل کیے بغیر جواب درست ہو جاتا ہے۔

س: یونری آپریٹرز اور بائنری آپریٹرز میں کیا فرق ہے؟

یونری بمقابلہ بائنری آپریٹرز (Unary vs Binary Operator)

تمام آپریٹرز کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جس کی بنیاد پر آپریٹرز کو لاگو کیا جاسکتا ہے۔

یونری آپریٹرز (Unary Operator)

- یونری آپریٹرز صرف ایک آپریٹیشن پر لاگو ہوتے ہیں جیسے منطقی NOT (!) آپریٹر کے پاس صرف ایک آپریٹنڈ ہوتا ہے۔ سائن آپریٹر (-)
- یونری آپریٹر کی ایک اور مثال ہے۔ جیسے 5-۔

بائنری آپریٹر (Binary Operator)

بائنری آپریٹر کو آپریشن کرنے کے لیے دو ایکسپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً تمام اریٹھمٹک اور ریلیٹو آپریٹر بائنری آپریٹر ہیں۔

منطقی آپریٹر && اور || بھی بائنری آپریٹر ہیں۔

ٹرنری آپریٹر (Ternary Operator)

سی پروگرامنگ لینگویج میں ایک ٹرنری آپریٹر (Ternary Operator) ہے جو تین آپریٹرز پر کام کرتا ہے۔

س: آپریٹر کی ترجیح سے کیا مراد ہے؟ کون سی آپریٹر کو C زبان میں سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے؟

آپریٹر کی ترجیح (Operator Precedence)

اگر ایکسپریشن میں ایک سے زیادہ آپریٹر ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کسے حل کریں گے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر آپریٹر کو

ترجیح دی گئی ہے۔ جس آپریٹر کی ترجیح زیادہ ہے وہ دوسرے آپریٹر سے پہلے حل ہو گا۔ اگر آپریٹر کی ایک جیسی ترجیح ہو تو دائیں طرف والے آپریٹر سے پہلے بائیں

طرف والا آپریٹر حل کریں گے۔

ترجیح	آپریٹر
1	()
2	!
3	*, /, %
4	+, -
5	>, <, >=, <=
6	==, !=
7	&&
8	
9	=

مثال: $18 / 2 * 3 + 7 \% 3 + (5 * 4)$ کو حل کریں۔

$$= 18 / 2 * 3 + 7 \% 3 + (5 * 4);$$

$$= 18 / 2 * 3 + 7 \% 3 + 20;$$

$$= 9 * 3 + 7 \% 3 + 20;$$

$$= 27 + 7 \% 3 + 20;$$

$$= 27 + 1 + 20;$$

$$= 28 + 20;$$

$$= 48;$$

() پہلے بریکٹ حل ہوگی

/ دوسرے نمبر پر تقسیم کا عمل ہوگا

* پھر ضرب کا عمل ہوگا

% پھر ماڈلس آپریٹر حل ہوگا

+

+

پھر جمع کا عمل ہوگا

پھر جمع کا عمل ہوگا